



DECLARATION DES PERFORMANCES - DoP

N° RPC/MM/01 - 0

- **Code d'identification unique du produit type**

RPC/MM/01

Blocs-portes extérieurs métalliques pour l'habitat :

ATHENA Standard, ATHENA Standard 2 vantaux, ATHENA Acoustique et,
ATHENA Anti-effraction

- **Usage prévu du produit**

Blocs-portes extérieurs pour piétons de communication pour usages spécifiques déclarés
et/ou usages visés par d'autres exigences (en particulier bruit, énergie, étanchéité...)

Blocs-portes d'entrée de maisons individuelles

- **Fabricant**

MALERBA

250 rue Paul Malerba, Cours-la Ville, 69470 COURS

www.malerba.fr

- **Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance**

Niveau 3 (pour les blocs-portes extérieurs pour piétons pour usages spécifiques déclarés)

- **Norme harmonisée**

EN 14351-1:2006+A2:2016

- **Organisme(s) notifié(s)**

CSTB, organisme notifié n° 0679, a réalisé les essais de type initial du produit type et a délivré les rapports concernant les essais 1, 3, 8, 9 et 11.

FCBA, organisme notifié n° 0380, a réalisé les essais de type initial du produit type et a délivré les rapports concernant les essais 1, 3 et 11.

GINGER CEBTP, organisme notifié n° 0074, a réalisé les essais de type initial du produit type et a délivré les rapports concernant les essais 8.

CERIBOIS, organisme notifié n° 2061, a réalisé les essais de type initial du produit type et a délivré les rapports concernant les essais 8.



PEFC® 10-31-2004 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Rue Paul Malerba – BP 32 – Cours La Ville – 69470 COURS

T : +33 (0)4 74 89 85 85 – F : +33 (0)4 74 89 82 57 – www.malerba.fr

S.A.S au capital de 5 642 385 € – 414 565 267 RCS Villefranche-Tarare – Siret 414 565 267 00013 – TVA N° FR 31 414 565 267 – Code APE 2512Z
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les marchandises dues au terme du contrat dans les conditions définies au verso. (Voir conditions de vente au verso).



La marque de la
gestion forestière
responsable

• Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances			
	ATHENA Standard	ATHENA Acoustique	ATHENA Anti-effraction	ATHENA Standard 2 vantaux
1 - Etanchéité à l'eau <i>avec joint isophonique sur l'huissierie</i>	3B 7B	3B 7B	npd 7B	3B npd
2 - Substance dangereuse	aucune	aucune	aucune	aucune
3 - Résistance au vent	C3	C3	CE2250	C3
4 - Résistance aux chocs (portes vitrées)	npd	npd	npd	npd
5 - Capacité portante des dispositifs de sécurité	npd	npd	npd	npd
6 - Hauteur (en mm)	< 2347	< 2347	< 2347	< 2347
7 - Aptitude au déblocage (uniquement portes sur issues de secours, Niveau 1)	-	-	-	-
8 - Performance acoustique (Rw (C ;Ctr) en dB)	31(-2 ; -2)	34(-4 ; -3)	45(-1 ; -5)	npd
9 - Transmission thermique (en W/m2.K) Sur huisserie bois Sur huisserie métal	1,1 1,3	1,1 1,3	1,6	1,2 1,4
10 - Propriété de rayonnement	npd	npd	npd	npd
11 - Perméabilité à l'air	4	4	4	4

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Bruno MALERBA,
Président,

à COURS, le 06 avril 2020

